

**38. Mobilität**

38.4. Kraftfahrzeugamt

38.4.1. Landesprüfstelle für Fahrzeuge

38. Mobilità

38.4. Ufficio Motorizzazione

38.4.1. Centro provinciale revisione veicoli

Hauptuntersuchungskontrollen für Anhänger**Fahrzeugidentifizierung**

- Sichtbarkeit der Kennzeichen, Integrität und korrekte Anbringung (bis zum 01.10.1993 auch seitlich)
- Übereinstimmung Daten auf Zulassungsbescheinigung mit Daten auf Typenschild (ab 1990) sowie am Fahrgestell eingeprägte Fahrzeugidentifizierungsnummer

Bremsvorrichtungen

- Übereinstimmung Typ und Gewichtsbereich mit auf der Zulassungsbescheinigung angegebenen Werten
- korrekte Einstellung der Auflaufbremse und Integrität der Manschette am Zugrohr
- Vorhandensein und Integrität des Abreibbremsseiles
- Richtige Einstellung der Feststellbremse: Rastet sie ein, ist sie wieder leicht zu lösen
- Effizienz der Bremsvorrichtungen

Leuchten, Reflektoren und elektrische Anlage

- Elektrische Kabel und Verbindungen
- Vorhandensein, Funktion und Integrität der vorgeschriebenen Leuchten und Reflektoren
- Vorhandensein von heckseitigen Aufklebern mit den Geschwindigkeitslimits 70 km/h und 80 km/h

Achsen, Räder, Reifen und Aufhängung

- Sind Reifen mit europäischer Typpenehmigung montiert
- Stimmen Maße, Indizes für Geschwindigkeit und Tragfähigkeit mit den auf der Zulassungsbescheinigung angegebenen Werten überein
- Reifenzustand: Profiltiefe > 1,6 mm, sind sie frei von Schäden wie Rissen, Einschnitten, Blasen, Abplattungen von längerem Stillstand oder von Bremsungen
- Zustand der Felgen
- Befestigung der Achsen, Achspiele
- Zustand der Stoßdämpfer, Blattfedern oder Spiralfedern

Fahrgestell und daran befestigte Teile

- Übereinstimmung der Karosserie/des Aufbaus und der Abmessungen mit den Daten auf der Zulassungsbescheinigung
- Überprüfung der Einhaltung des höchstzulässigen Gesamtgewichts
- Integrität des Fahrgestells, der Karosserie sowie ordnungsgemäße Befestigung sämtlicher Bauteile; Durchrostungen an Bodengruppe oder an tragenden Teilen wie Längs- und Querträgern sowie der Achsen sind nicht tolerierbar
- Sind keine scharfkantigen Teile am Fahrzeug
- Anhängervorrichtung typengenehmigt
- Benützbarkeit und Fixierung des Stützrades (verpflichtend vorgesehen bei Stützlasten von über 50 kg)

Andere Ausrüstungen

- Vorhandensein von 2 Keilen, sofern das Fahrzeug ohne Bremsen ausgestattet ist